



仕様

コート	硬質樹脂コート+多層膜低反射防止コート+水ヤケ防止コート+NCコート
屈折率	1.50
比重	1.32 g/cc
アップ数	59

特長

1. CR累進初のUV吸収割練り混みタイプ
2. NCコート(新撥水汚れ防止コート)を標準装備。
3. 加入度別に使用状態を考慮した設計。
 低加入: 遠近重視型(遠用部、近用部を広く)
 中加入: 遠中近バランス型(全体をバランスよく)
 高加入: 収差バランス重視型(累進部、近用部を広く)
4. アイポイント最適設定
 累進帯1.2mmとしてご使用時: 通常アイポイントで加工
 累進帯1.4mmとしてご使用時: 遠用重視アイポイントで加工
5. スマートな外観の低カーブ非球面設計(単焦点非球面レンズ並)
6. 加入度 0.75D~3.50D(0.25Dとび)

特注条件

染色 AQ、EV21、RAY、CX色、見本色(旧色は不可)

プリズム 3 まで(S C加算 - 6.75以上は摺り残り有り)

プリズムシニング加工 S - 1.25以上のマイナスレンズはプリズムシニング加工を行いません。その他の度数はご指定がない限りプリズムシニング加工をします。プリズム処方がある場合はプリズムシニング加工は行いません。

外径指定 60mmまで(5mmきざみ、プラス、MIXのみ)

偏心 お受けできません

納期

受注日	翌日	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目
月	火	水	木	金	土	日
				発送		

受注日扱いの締切時刻 13:00 発送日: 4日目発送
 濃度50%以上の染色品は納期を1日加算して下さい。
 詳しくは弊社特注品出荷予定表を御参照下さい。

